

DL Bastu Heatspot G2 BS 927

Minidownlight Heatspot G2 BS 2700K, 20lm, 0,4W. Komplettera 7474366 Kit med upp till 12st armaturer. Utbytbar frontring.

Artikelnr: **7474367**

EANnr: **7392971138794**

Levnr: **7474367**

Leverantör: **HIDEALITE**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **20**



Teknisk information

Inbyggnadsdiameter: 20 mm

Färgtemperatur: 2700 - 2700 K

Max. systemeffekt: 0.44 W

Nominellt ljusflöde: 20 lm

Färg hus/kapsling/stomme: Rostfritt stål

Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 90-100

Inbyggnadshöjd/-djup: 27 mm

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1): Nej

Anslutningsbar ledararea: 1 - 1 mm²

Antal poler: 2

Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24): Nej

Ball test VDE07-10-13: Nej

Borstad yta: Ja

Dimmer med tryckknapp: Nej

Dimmerfunktion saknas: Nej

Dimning 0-10 V: Nej

Dimning 1-10 V: Nej

Dimning bakkant (phase cut-off): Ja

Dimning beroende på drivdon: Nej

Dimning DALI: Nej

Dimning DMX: Nej

Dimning DSI: Nej

Dimning framkant (phase cut-on): Ja

Dimning GPRS: Nej

Dimning LineSwitch: Nej

Dimning med touch: Nej

Dimning nätspänningsmodulering: Nej

Inomhus/Utomhus: Inomhusplacering

Integrerad nödströmförsörjning: Nej

Justerbarhet: ej justerbar

Kapslingsklass (IP): IP44

Lampeffektivitet: 50 lm/W

Lamphållare/sockel: Ingen

Lämplig för inbyggt/infällt montage: Ja

Lämplig för klämmontering: Nej

Lämplig för lågspänningssystem: Nej

Lämplig för pelar-/golvmontage: Nej

Lämplig för pendelupphängning: Nej

Lämplig för skenmontage: Nej

Lämplig för takmontering: Ja

Lämplig för traversmontering: Nej

Lämplig för utanpåliggande montage: Nej

Lämplig för väggmontering: Nej

Lämpligt antal ljuskällor: 1

Ledararea: 1 mm²

Ljusfärg: Vit

Ljusflöde: 20 - 20 lm

Ljusfördelare/spridare: Diffusorlins/-optik/-panel

Ljusfördelning: Symmetrisk

Ljusintensitet: 20 cd

Ljuskälla: LED (ej utbytbar)

Ljusspridningsvinkel: 40-80° (bredstrålande)

Ljusutbyte: 50 lm/W

Ljusuttag: Direkt



Dimning potentiometer (integrerad): Nej
Dimning programmerbar: Nej
Dimning RF: Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction): Nej
Dimning tillverkarspecifik: Nej
Dimning Zigbee: Nej
Dimningsbar: Ja
DoC (CE): Ja
Drivdon: LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår: Nej
Enec: Nej
Energieffektivitetsklass: A
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor: A+, A, A (LED)
Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471): Övrigt
Garanti: 5 År
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11): 650 °C - 30 s
HACCP: Nej
Höjd/djup: 30 mm

Specifikationer

Food Contact Material: Nej
REACH: Nej

Märkspänning: 230 - 230 V
Material: Aluminium
Material hus/kapsling/stomme: Aluminium
Material Kupa/Kåpa: Glas (opal)
Med ljuskälla: Ja
Med ljussensor: Nej
Med rörelsesensor: Nej
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C: 100000 h
Nominell livstid L70/B10 vid 25 °C: 100000 h
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1: -20 - 120 °C
Övertäckning med isolering: Nej
Reflektor: Matt
Skyddsklass (IEC 61140): III
Sortiment: PRO
Spänningstyp: AC
Typ anslutning: Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning: Lämplig för genomgående ledning
Ytbehandling: Lackerad
Ytterdiameter: 25 mm

ROHS: Ja
ALEM09: J - ALEM09

Produktinformation

Armatyr för diskret, stämningsfull och dekorativ belysning i bastu. Armatyr i borstat stål med anpassat ljusflöde med god avbländning. Levereras med två kablar med snabbkoppling för smidig seriekoppling. Finns även som kit. Drivdonet klarar att driva och dimra 5-12 armaturer. Frontringar i svart och mässing finns som tillbehör.