

HEATLINE 50 VIT LED 2700K

Bastulist 50cm IP44 inkl 5m värmebeständig anslutningskabel samt skarvkontakter IP65 340lm 150° 5,5W

Artikelnr: **7552650**

EANnr: **7392971124056**

Levnr: **7552650**

Leverantör: **HIDEALITE**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **20**



Teknisk information

Sortiment: PRO

Modell/Utförande: Band

Monteringsmetod: Utanpåliggande

Ljusflöde per meter: 760 lm

Kapslingsklass (IP): IP44

Drivdon: LED-drivdon (konstantström)

Färgtemperatur: 2700 - 2700 K

Antal ljuspunkter per meter: 10

Antal poler: 2

Bredd: 22 mm

DoC (CE): Ja

EneC: Nej

Energieffektivitetsklass inbyggda lampor: A+, A, A (LED)

Färg: Vit

Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89

Höjd: 22 mm

Höjd/djup: 22 mm

Lampeffekt per meter: 11 W

Längd: 500 mm

Ledararea: 0.75 mm²

Ljusfärg: Vit

Ljuskälla: LED (utbytbar)

Max. systemeffekt: 6 W

Med ändstycke: Ja

Med anslutningskit: Ja

Med skyddshölje: Ja

Minsta böjradie: 0 mm

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C: 30000 h

Självhäftande: Nej

Skyddsklass (IEC 61140): III

Spänningstyp: DC

Strålningsvinkel: 150 °

Typ anslutning: Insticksklämma (snabbklämma)

Typ av kabeldragning: Genomgående ledning inkluderad

Specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ROHS: Ja

ALEM09: J - ALEM09

Produktinformation

Länkbar vit LED-list speciellt anpassad för bastu i IP44 utförande. Värme och åldersbeständigt armaturhölje i plast. Värmebeständigt kablage med rejäla snabbkontakter. Länkbar dikt-an för lika diodavstånd vilket ger jämn ljusbild. Glödljuskarakteristik 2700K. Levereras exklusivt trafo. ONE DRIVE (7984044) LCC30 (7984286)



Punkttext

Ljuskälla: LED Effekt: 5,5W Ström: 350mA Ljusflöde: 340lm, 60cd Ljusspridning: 150 Färgtemperatur: 2700K Livslängd: (L70) 30 000 timmar vid Ta 80° Kapslingsklass: IP44