







**SE** **OBS!** Ska en öppningsbar vädringslucka monteras i stommen, tänk på följande.  
För att vädringsluckan ska linjera korrekt, montera regeln ovanför luckan 5 mm innanför stolparna/överliggaren. Alternativt gör 5 mm djupa urtag för gångjärnen.

**NO** **OBS!** Husk følgende når en lufteluke som kan åpnes, skal monteres i reisverket.  
For at luftevinduet skal stå i riktig linje monteres regelen ovenfor vinduet 5 mm innenfor stolpene/overliggøren. Alternativt lages 5 mm dype sport til hengsler.

**DK** **NB!** Overvej følgende, hvis der skal monteres en oplukkelig ventilationsluge i skelettet.  
For at ventilationsvinduet skal være rigtigt i vater, skal lægten monteres oven for vinduet 5 mm indenfor stolperne/overkarmen.

**FI** **HUOM!** Jos runkoon asennetaan avattava tuuletusluukku, ota huomioon seuraavat.  
Varmista, että tuuletusluukku tulee oikeaan linjaan, asentamalla luukun yläpuolinen tukipuu 5 mm tolppien/yläpalkin sisäpuolelle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä 5 mm:n syvyiset kolot saranoita varten.

**GB** **NOTE!** If an openable ventilation flap is to be fitted in the frame, please note the following.  
To make sure that the vent window is correctly aligned, recess the fillet above the window so that it is 5 mm in from the studs/header. Alternatively, cut 5 mm mortises for the hinges.

