

Forma Solo Uterum

Dimensionerande förutsättningar:

Snözon 1,0 t o m 4,5, formfaktor $\mu = 0,8$ för 6° taklutning.
Vref = 26m/s, Terrängtyp I vilket ger $q_k = 0,783 \text{ kN/m}^2$.

Brandteknisk klass Br3
Säkerhetsklass 2 Boverkets
byggregler BBR31, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2024:14.

Konstruktionsregler BFS 2011:10 med ändringar t o m BFS 2022:4 EKS 12 och i de åberopade standarder.

Dimensioneringskontroll utförd 2025-12-15
av Erik Goverde (Civ. Ing), K-Projektering
AB André Johansson (Civ. Ing), K-
Projektering AB

Benämning	Bredd	Djup	Höjd	Mittstolpe	Takås	Balk	Pelare	Kortling cc	Snözon
	(Limträbalk)	(Takåsar)							
Forma Solo 14,82 m ²	4,055	3,655	2,784		56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 17,66 m ²	4,055	4,355	2,882		56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	2,5
Forma Solo 21,89 m ²	5,990	3,655	2,784	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 26,09 m ²	5,990	4,355	2,882	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	3,5
Forma Solo 24,82 m ²	6,790	3,655	2,784	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 29,57 m ²	6,790	4,355	2,882	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	3,5
Forma Solo 14,82 m ²	4,055	3,655	2,784		56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 17,66 m ²	4,055	4,355	2,882		56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	2,5
Forma Solo 21,89 m ²	5,990	3,655	2,784	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 26,09 m ²	5,990	4,355	2,882	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	3,5
Forma Solo 24,82 m ²	6,790	3,655	2,784	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	4,5
Forma Solo 29,57 m ²	6,790	4,355	2,882	x	56x270	90x270	120x120	45x70 cc1500	3,5



K-PROJEKTERING



EN DEL AV BYGGMAX

