

MALERÅD

Trinn 1 – Grunnolje; dyptvirkende, trebeskyttende og motstandskraftig

Grunnolje Aqua er en vannbåren, gjennomtrengende grunningsolje for grunning av tre utendørs. Den fungerer som den første behandlingen av treverket, før du fullfører malingen med grunning og toppfarge. Hovedsakelig beregnet for nytt tømmer og helt nødvendig på endevved, skjøter og skjøter av nytt tømmer, før videre maling.

Les gjennom bruksanvisningen på boksen. Rør oljen godt fra bunnen, før du begynner å male. Ikke mal hvis det er kaldere enn +8 grader celsius. Underlaget må være rent, tørt og fast.

Grunnoljen må trenge godt inn i treet uten å danne film. Unngå skinnende flekker på kvister og mettete tre ved å tørke av med en klut fuktet med vann. Vær spesielt nøye med påføring av grunnoljen på skjøter og endevved.

Trinn 2 – Heftgrunning; høy vedheft og lett å male

«Utegrund Aqua» er en vannbåren oljegrunnfarge for grunnmaling av tre utendørs. Produktet er primært beregnet på nytt tømmer. Denne er vannfast og er basert på naturlige spesialoljer, noe som gir treet en veldig god beskyttelse mot skadelige påvirkninger, samtidig med maksimal penetrasjon og vedheft til underlaget.

Les gjennom bruksanvisningen på boksen. Rør oljen godt fra bunnen, før du begynner å male. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5 grader celsius. Underlaget må være rent, tørt og fast.

Mal 2 ganger. Mal heller flere tynne lag, med noen dagers tørketid imellom, enn noen få tykke lag. Ved ny-maling anbefales minst 2 lag.

Trinn 3 – Fasademaling; lett å male, høyeste UV-beskyttelse, høy dekkevne

Colorex Titan er en selvrensjørende fasademaling som er enkel å påføre, og gir et ekstremt slitesterkt resultat og den høyeste glansen og fargestabiliteten. Unik hybridkombinasjon av polyuretan alkyd og akryl som gir overflaten en suveren fleksibilitet, minimal vannabsorbering samt den høyeste smussavstøtning og muggbeskyttelse.

Start med å lese gjennom bruksanvisningen på malingsboksen. Rør oljen godt fra bunnen, før du begynner å male. Ikke mal hvis det er kaldere enn +8 grader celsius. Kontroller at underlaget er tørt før maling, maksimalt 16% fuktighetsinnhold. Ikke mal på solvarme overflater, eller hvis det er fare for regn neste dag eller dugg innen 1-2 timer etter at malingen er fullført. Avslutt malingen med to lag Colorex Titan med anbefalt tørketid imellom.