

Prestandadeklaration Skånska Byggvaror Ädel Ytterdörrar

DoP/13/625/001

Produkttyp:

Ädel Ytterdörrar & Sidoljus

Produktbeteckning:

Ädel Ytterdörrar

Produktens avsedda användning:

Dörrar för användning i byggnader enligt harmoniserad Europastandard
SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Tillverkare:

Företag: Skånska Byggvaror AB
Box 22238 Helsingborg
250 24 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 25 30 00

E-post: info@skanskabyggvaror.se

Hemsida: www.skanskabyggvaror.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 2+

Se bilaga 2

Produktcertifiering:

Det anmälda organet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har utfärdat rapport för
EG-intyg nr 0402-CPD-SC0392-11 om överensstämmelse baserat på:

Typprovning av produktens karakteristiska egenskaper

Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll

Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen

Angivna prestanda:

Se bilaga 1

Tillverkarens undertecknande

Helsingborg 2013-06-12

Anders Nilsson
Sortimentschef

Bilaga 1

Prestanda för Skånska Byggar AB Ädel ytterdörrar enligt harmoniserad Europastandard SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 "Fönster och Dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.



Produkt & Beskrivning	Utvärdering av överensstämmelse enligt EN1435-1:2006 + A1:2006	Deklarerat värde, klass eller resultat	Rapport / Bedömning	Förklaringar
Produktgrupp Ädel	4.2 Motstånd mot vindlast Provningsstryck P1 Deformation	Klass 3 Klass C	PX07598-11A PX07598-11A	Klass 3 innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar. Klass C innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar
Produktgrupp Ädel	4.5 Vattentätet	Klass 5B	PX07598-11A	Klass 5B, innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar.
	4.6 Farliga ämnen	npd		Ej bestämd egenskap
	4.8 Belastningsförmåga hos Säkerhetsbeslag	npd		Ej bestämd egenskap
	4.11 Ljudisolerings-egenskaper $Rw(C;Ctr)dB$	npd		Ej bestämd egenskap
	4.12 Värmegenomgång $Uw (W/m^2K)$	0,86 1,09		Anger hur mycket produkten isolerar. Ju lägre värde desto bättre isolering
	4.14 Lufttätet	Klass 4	PX07598-11A	Klass 4 innebär att dörren klarar krav för byggnader i markplan

Kontrollsystem för att verifiera CE-märkta produkters egenskaper



Kontrollsystem	Tillverkarens uppgifter			Uppgift för det godtagna organet			
	Tillverkningskontroll (FPC)	Ytterligare stickprov enligt fastställd kontrollplan	Första Typprovning (ITT)	Första besiktning av fabriken egen tillverkningskontroll (FPC)	Första typprovning och certifiering	Löpande tredjepartskontroll	Ev revisionsprovning av stickprov
1+	x	x		x	x	x	x
1	x	x		x	x	x	
2+	x	x	x	x		x	
2	x	(x)	x	x			
3	x				x		
4			x				