

## **Prestandadeklaration Fasadpartier**

DoP/13/651-652/001

### **Produkttyp:**

Fasadpartier

### **Produktbeteckning:**

Fasadpartier Fasta och Öppningsbara av typ Lyft-Glid

Produktnamn och artikelnummer framgår av etiketter på emballage

### **Produktens avsedda användning:**

Fasadpartier för användning i byggnader enligt harmoniserad Europastandard  
SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010

### **Tillverkare:**

Företag: Skånska Byggvaror AB  
Box 22238 Helsingborg  
250 24 Helsingborg  
Sverige

Telefon: +46 42 25 30 00

E-post: [info@skanskabyggvaror.se](mailto:info@skanskabyggvaror.se)

Hemsida: [www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)

### **System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:**

System 2

Se bilaga 2

### **Produktcertifiering:**

Skånska Byggvaror AB, har utfärdat EG-intyg om överensstämmelse baserat på:

Typprovning av produktens karakteristiska egenskaper

Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll

Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen

### **Angivna prestanda:**

Se bilaga 1

### **Tillverkarens undertecknande**

Helsingborg 2013-06-24

Anders Nilsson  
Sortimentschef

Prestanda för Skånska Byggsvaror AB Fasadpartier enligt harmoniserad Europastandard SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 "Fönster och Dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.

<b>Produkt &amp; Beskrivning</b>	<b>Utvärdering av överrensstämmelse enligt EN1435-1:2006 + A1:2006</b>	<b>Deklarerat värde, klass eller resultat</b>	<b>Rapport / Bedömning</b>	<b>Förklaringar</b>
Produktgrupp Fasadparti	4.2 Motstånd mot vindlast Provningstryck P1 Deformation	npd npd	Ej bestämd egenskap Ej bestämd egenskap	
Produktgrupp Fasadparti	4.5 Vattentätthet	Klass 9A	Klass 9A, innebär att fönstret klarar krav för byggnader över 8 våningar.	
	4.6 Farliga ämnen	npd	Ej bestämd egenskap	
	4.8 Belastningsförmåga hos Säkerhetsbeslag	npd	Ej bestämd egenskap	
	4.11 Ljudisolerings-egenskaper $R_w(C;Ctr)_{dB}$	npd	Ej bestämd egenskap	
Fasad Fast Fasad Öppn.	4.12 Värmeegenomgång $U_w (W/m^2K)$	1,3 1,3	Anger hur mycket produkten isolerar. Ju lägre värde desto bättre isolering	
Fasadparti	4.14 Lufttätthet	Klass 4	Klass 4 innebär att fönstret klarar krav för byggnader över 8 våningar.	



Kontrollsystem	Tillverkarens uppgifter			Uppgift för det godtagna organet			
	Tillverkningskontroll (FPC)	Ytterligare stickprov enligt fastställd kontrollplan	Första Typprovning (ITT)	Första besiktning av fabriken egen tillverkningskontroll (FPC)	Första typprovning och certifiering	Löpande tredjepartskontroll	Ev revisionsprovning av stickprov
1+	x	x		x	x	x	x
1	x	x		x	x	x	
2+	x	x	x	x		x	
2	x	(x)	x	x			
3	x				x		
4			x				