

Prestandadeklaration Skånska Byggvaror HED och DAL Ytterdörrar
DoP/16/622/001

Produkttyp:

HED Ytterdörrar och DAL Ytterdörrar

Produktbeteckning:

HED Ytterdörrar och DAL Ytterdörrar

Produktens avsedda användning:

Dörrar för användning i byggnader enligt harmoniserad Europastandard
SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Tillverkare:

Företag: Skånska Byggvaror AB
Box 22238 Helsingborg
250 24 Helsingborg
Sverige
Telefon: +46 42 210 100
E-post: info@skanskabyggvaror.se
Hemsida: www.skanskabyggvaror.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 3
Se bilaga 2

Produktcertifiering:

Skånska Byggvaror AB, har utfärdat EG-intyg om överensstämmelse baserat på:
Tester redovisade i rapport 5P06356-B SP (nr0402)

Angivna prestanda:

Se bilaga 1

Tillverkarens undertecknande

Helsingborg 2015-05-26



Anders Thomasson
Teknisk ansvarig

Bilaga 1

Prestanda för Skånska Byggsvaror AB HED ytterdörrar och DAL enligt harmoniserad Europastandard SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 "Fönster och Dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.



Produkt & Beskrivning	Utvärdering av överrenstämelse enligt EN1435-1:2006 + A1:2006	Deklarerat värde, klass eller resultat	Rapport / Bedömning	Förklaringar
Produktgrupp HED och DAL	4.2 Motstånd mot vindlast Provningstryck P1 Deformation	Klass 3 Klass C	5P06356-B	Klass 3 innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar. Klass C innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar
Produktgrupp HED och DAL	4.5 Vattentätethet	Klass 7B	5P06356-B	Klass 7B, innebär att dörren klarar krav för byggnader upp till 8 våningar.
	4.6 Farliga ämnen	npd		Ej bestämd egenskap
	4.8 Belastningsförmåga hos Säkerhetsbeslag	npd		Ej bestämd egenskap
	4.11 Ljudisolerings-egenskaper Rw(C;Ctr)dB	npd		Ej bestämd egenskap
T1	4.12 Värmeegenomgång Uw (W/m ² K)	0,85 1,2		Anger hur mycket produkten isolerar. Ju lägre värde desto bättre isolering
T1	4.14 Lufttätethet	Klass 4	5P06356-B	Klass 4 innebär att dörren klarar krav för byggnader i markplan

Bilaga 2

Kontrollsystem för att verifiera CE-märkta produkters egenskaper

SkånskaByggvaror.se

Kontrollsystem	Tillverkarens uppgifter			Uppgift för det godtagna organet			
	Tillverknings kontroll (FPC)	Ytterligare stickprov enligt fastställd kontrollplan	Första Typprovning (ITT)	Första besiktning av fabriken egen tillverkningskontroll (FPC)	Första typprovning och certifiering	Löpande tredjepartskontroll	Ev revisionsprovning av stickprov
1+	x	x		x	x	x	x
1	x	x		x	x	x	
2+	x	x	x	x		x	
2	x	(x)	x	x			
3	x				x		
4			x				