

Tips och Råd vid montering av Interiörpanel



SE

i

TRÄPANELER

Skånska Byggvarors träpaneler för inomhusbruk levereras med ca 12-18% fuktkvot. Panelerna finns att köpa antingen vitmålade, svartlaserade eller med vitvaxbehandling.

Trä är ett levande material och kommer att förändras i takt med att luftfuktigheten ändras under året. Panelen kan därför komma att krympa/svälla vrida sig. Till stor del går panelen tillbaka i och med att luftfuktigheten ändras. Detta är naturligt och ej reklamationsgrundande.

Fel som grundar sig på den naturliga beskaffenheten i virket som förändringar pga. relativ luftfuktighet, soljus m.m. är inte reklamationsgrundande fel och är en följd av virkets naturliga förändring.

FÖRVARING OCH UPPACKNING

Låt panelen ligga till sig i det rum som den skall monteras i, låt panelen acklimatisera sig två till tre veckor. Under hösten/vintern kan det ta längre tid. Vill du undvika större breddförändringar i panelen skall den monteras vid en fuktkvot runt 10%, vilket passar ett normalt rumsklimat.

Detta kontrolleras genom att använda en fuktkvotmätare, som kan lånas från byggmaterialhandeln. Normal rumstemperatur är ca 20 grader med en relativ fuktighet på 40-60%. Panelen skall ligga kvar i sin originalförpackning. Sprid ut buntarna på golvet för en jämn acklimatisering.

Kontrollera varje panelbräda noga innan montering. Paneler med synliga skador och fabrikationsfel läggs åt sidan. Avvikelse som beror på felaktigt förfarande, montering, lagring, efterbehandling av ytan eller synpunkter på kärnrodnad, ådring, naturlig struktur, allmän utseende beaktas inte som reklamation.

MONTERING

Vid montering öppna en bunt i taget. Panelbrädorna spikas, skruvas eller fästs

med Skånska Byggvarors panelclips i underlaget. Lämplig spik till 12-15 mm panel kan vara dyckert 2,2x45mm. Slå aldrig i spiken helt med hammare, använd dorn för att försänka spiken. Även spikpistol kan användas.

Paneler utan ändspont skarvas över en regel. Paneler med ändspont monteras löpande med en liten limsträng i änden av panelbrädan, använd trälim. Skarvar skall förskjutas 600 mm. Gällande byggnormer skall alltid följas.

Träpaneler kan sättas upp på varierande slags underlag. På träskivor är det i allmänhet lätt att spika direkt i underlaget. Vid t.ex. betong eller gips är det lämpligt att sätta upp en spikläkt att fästa panelen i.

YTBEHANDLING

All behandling av panel skall ske innan montering. Vill man själv ytbehandla panelen finns det på marknaden olika produkter för ändamålet. Tänk på att alltid ytbehandla panelen före montage. Då riskerar ni inte att ni får obehandlade springor om panelen krymper. Dessutom minskar ni risken för att panelen limmar ihop sig. Detta i sin tur kan leda till att panelen spricker isär i stora flak när luftfuktigheten skiftar över året.

ANSVAR OCH REKLAMATION

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller andra synliga egenskaper skall reklameras före montering. Därför skall panelen granskas noga och godkännas före montering.

Sådan reklamation som framförs först efter montering och innehåller fel som märkts eller borde ha märkts före monteringen anses vara godkänd och beaktas inte.

Den som monterar panelen har i och med det godkänt kvaliteten och är ansvarig för slutresultatet. Trä är ett levande naturligt material och har naturliga avvikelser utan att det skall klassas som defekter.

Reklamerad vara skall hanteras med samma omsorg som prima vara tills återförsäljaren har behandlat reklamationen.

På ytbehandlade paneler kan kvistar och trästruktur komma att framträda vartefter panelerna mognar.

Denna egenskap är naturlig för trä och är inte reklameringsberättigad. Även obehandlade paneler mognar/gulnar med tiden.

ÅTGÅNG AV PANEL

För att räkna ut hur många löpmeter du behöver till ditt rum kan du följa nedanstående tabell:

Bredd på panelen	Antal löpmeter/kvadratmeter
95 mm	11,36/lpm
120 mm	9,09/lpm

PANELCLIPS

Med Skånska Byggvarors panelclips kan du montera panelbrädorna utan synliga spik- eller skruvhuvuden. Välj mellan spikclips och det kraftigare skruvclips. Med Skånska Byggvarors panelclips riskerar du inte att slå sönder panelen med hammaren.

ÅTGÅNG AV CLIPS

Bredd (mm)	Åtgång (Clips/m ²)
95 mm	19
120 mm	15

