



Spin

fontanot®
scale di ogni tempo

Fontanot S.p.A.

Registered and administrative office
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Design: Fontanot Research Centre

ADIMEMBER

Fontanot S.p.A. Company System
CSQ ISO-9001 certified



follow us on:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+ - you tube - vimeo

Fontanot:
kvalitetsprofil/
kvalitetsprofil/
kvalitetsprofil/
laatuprofiili

www.fontanotstaircases.co.uk

fontanot
scale di ogni tempo

**MILJÖVÄNLIG/
MILJØVENLIG/
MILJØBEVISST/
YMPÄRISTÖÄ HUOMIOIVA**

minsta miljöpåverkan i produktionscykeln av hänsyn till miljön/ minimum miljøpåvirkning fra fremstillingen/ så liten miljøpåvirkning som mulig under produksjonen/

tuottannollisten toimintojen minimivaikutus ympäristöön.

**MOTSTÅNDSKRAFTIG
MOT SLITAGE/
SLIDSTÆRK/
SLITESTERKT/
KULUTUSTA KESTÄVÄ**

innovation och forskning avseende materialen för en produkt med lång hållbarhet/ innovation og forskning omkring materialer giver et holdbart produkt/

innovasjon og forskning på materialer for et holdbart produkt/ innovaatio ja tutkimus keskittyy pitkään kestäviin materiaaleihin.

**FUNKTIONELL/
FUNKTIONEL/
FUNKSJONELT/
TOIMINNALLINEN**

rigorösa laboratorietester säkerställer en förhöjd funktionell och strukturell kvalitet hos produkten/ strenge test i laboratorium garanterer en høj forbedring af produktets mekaniske og strukturmæssige kvalitet/

**SÄKER OCH TRYGG/
SIKKER OG PÅLIDELIG/
SIKKERT OG PÅLITELIG/
TURVALLINEN JA LUOTETTAVA**

med särskild hänsyn till de säkerhetskrav som finns för hemmiljö och till skyddet av barn/ opmærksomhed på sikkerhedsstandarder i hjemmet og særligt på børnesikring/

**ÄLSKAR DESIGN/
VILD MED DESIGN/
DESIGNORIENTERT/
MUOTOILUN YSTÄVÄ**

funktionalitet och estetik för en personligt anpassad livsmiljö/ funksjonalitet og flot design til et personligt præg i hjemmet/ funksjonalitet og estetikk for å tilpasse eget leverom/

strenge laboratorietester garanterer en stor forbedring av produktets mekaniske og strukturelle kvaliteter/ tiukat laboratoriotestit varmistavat tuotteen mekaanisen ja rakenteellisen laadun sekä edesauttavat sen parantamista.

oppmerksomhet rettet mot sikkerhetsstandardene for hjemmemiljøer, spesielt barnesikringer/ ottaa huomioon kotitalouksia käsittelevät turvallisuusnormit sekä erityisesti lasten turvallisuuden.

toiminnallisuus ja estetiikka mahdollistavat persoonallisen kodin luomisen.

Trappsteg av HPL-laminat

Estetiskt och praktiskt

Trin i HPL-laminat

Æstetisk og praktisk

Trinn i HPL-laminat

Estetikk og anvendelighet

Askelmat HPL-laminaattia

Kauniit ja käytännölliset

Dessa trappsteg är en idealisk lösning för den som önskar en produkt med högt estetiskt intryck, utan att behöva avstå från de praktiska och hållbara egenskaper som utmärker HPL-laminat.

KÄNNETECKNAS:

- motståndskraftigt mot silitage, nötning, rispor
- motståndskraftigt mot UV-strålning som förhindrar blekning
- antistatiskt: laminaten drar inte åt sig damm vilket underlättar städningen av de miljöer där trapporna placeras
- ogenomträglighet avseende vatten och ånga
- motståndskraftigt mot cigarettglöd
- motståndskraftigt mot kemiska medel, bläck, lacker och alla slags fläckar
- hög motståndskraftigt mot eld: HPL-materialet går endast att antända med en direkt låga
- lätt att underhålla och rengöra: den släta ytan gör att smuts inte fastnar



Disse trin er den ideelle løsning for alle, der ønsker et flot produkt uden at gå på kompromis med HPL-laminatens praktiske egenskaber og modstandsdygtighed.

EGENSKABER:

- slidstærk, resistent over for stød og ridser
- resistent over for sollys, hindrer dermed misfarvning
- antistatisk: laminatet trækker ikke støv, og derfor gøres rengøringen nemmere i rummene, hvor trapene installeres
- vand- og dampstært
- resistent over for cigaretbrændmærker
- resistent over for kemikalier, blæk, lakk og alle andre pleter
- øget resistsens over for ild: HPL er kun brandbart ved utsættelse for direkte ild
- nemt at vedligeholde og rengøre: den glatte overflade tillader ikke snavset at sætte sig fast

Disse trinnene er den ideelle løsningen for den som ønsker et produkt av høy estetisk kvalitet uten å gi avkall på HPL-laminatets karakteristiske anvendelighet og slitemotstand.

EGENSKAPENE:

- slitesterkt, har god tråkke- og ripemotstand
- tåler UV-stråler og misfarger dermed ikke
- antistatisk: laminatene trækker seg ikke støv og rengøringen av rommene hvor trappene er montert, er dermed enklere
- vann- og dampstært
- tåler sigarettglør
- tåler kjemikalier, blekk, lakk og alle typer flekker
- høy brannmotstand: HPL er kun brennbart med direkte flamme
- enkelt å vedlikeholde og rengjøre: den glatte overflaten hindrer at skitten fester seg

Nämä askelmat ovat ihanteellinen ratkaisu heille, jotka haluavat esteettisesti kauniin tuotteen luopumatta HPL-laminaatille tyyppilisyydestä ja kestävyydestä.

OMINAISUUDET:

- kestävä kulutusta, tallaamista, naarmuja
- kestävä UV-säteilyä, ei haalistu
- antistaattinen: laminaatit eivät kerää pölyä ja siten ne auttavat pitämään puhtaana portaiden asennusympäristön
- ei läpäise vettä eikä höyrää
- kestävä tupakantumppuja
- kestävä kemikaaleja, mustetta, maaleja ja kaiken typpisiä tahroja
- erittäin tulenkestävä: HPL sytyy ainoastaan surorasta avotulesta
- helppo hoitaa ja puhdistaa: lika ei tartu sileään pintaan

VÅRA TRAPPOR ÄLSKAR DIG

VARFÖR

Fontanot älskar miljön: vi projekterar våra trappor med hänsyn till produktens hela livslängd, från det att den utarbetas, tillverkas, används av kunden och ända fram till bortskaffning. Under tillverkningen försöker vi minska svinnet i så stor mån som möjligt i syftet att skapa mindre avfall och följdaktigen slösa mindre energi.



Fontanot-trappan är resultatet av en noggrann hantering av företagets resurser: UNI EN ISO 9001-certifieringenen av vårt Kvalitetsledningssystem är ett konkret exempel på en effektiv och noggrann organisation.



Vi använder miljövänliga material fria från farliga ämnen för att värna om säkerheten och hälsan för både våra medarbetare och slutkunder. Tack vare att vi använder särskilda vattenbaserade färger som är helt giftfria har Fontanot fått tillstånd att sätta etiketten A+ på produkterna. Denna klassbeteckning står för den lägsta emissionen av skadliga ämnen för att skydda luftkvaliteten och omgivningen.

VÅRE TRAPPER ER GLADE I DEG

FORDI

Fontanot elsker naturen: når trappene prosjekteres tar man hele produktlivsløpet i betraktnsing: fra den første idéen og gjennom hele produksjonsforløpet, tiden skal bruke produktet og frem til trappene blir kassert. Under produksjonen blir prosentandelen av ubenyttede materialer redusert til et minimum, slik at man får mindre avfall og energisøring.



Fontanot-trappen er resultatet av en effektiv forvaltning av bedriftens ressurser. UNI EN ISO 9001 sertifiseringen av bedriftens kvalitetsstyringssystem er et konkret tegn på en organisasjon som arbeider effektivt og samvittighetsfullt.



De bruker miljøvennlige materialer som ikke inneholder skadelige stoffer, slik at de ansattes og sluttkundenes sikkerhet og helse ivaretas. For eksempel, takket være at de bruker spesielle vannbaserte lakker som er helt fri for giftige stoffer, er Fontanot autorisert til å merke sine produkter A+, som er den klassen som har det laveste utslipps av skadelige stoffer slik at luftkvaliteten og miljøet ivaretas.

VORE TRAPPER GØR DIG GLAD

FORDI

Fontanot er glad for naturen og designer sine trapper under hensyntagen til hele produktets livscyklus, fra ide til produktion, anvendelse i hjemmet og til tidspunktet for bortskaffelsen. I produktionsfasen bliver andelen af resttræ reduceret til et minimum for at danne så lidt affald som muligt og dermed reducere energispild.



En Fontanot-trappe er resultatet af en omhyggelig ressourcehåndtering internt i virksomheden: Virksomhedens eget kvalitetsstyringssystem er blevet UNI EN ISO 9001-certificeret som et konkret tegn på en effektiv og omhyggelig organisation.



Fontanot anvender økologisk kompatible materialer, som er fri for farlige stoffer, af hensyn til vore medarbejdere og vore slutkunders sikkerhed og sundhed. Takket være fx anvendelse af specielle vandbaserede lakker, som er fuldstændig fri for giftige stoffer, har Fontanot tilladelse til at mærke sine produkter med A+, som angiver den laveste emissionsklasse for giftige stoffer og den bedste bevarelse af luftkvaliteten og miljøet.

PORTAAMME OVAT YMPÄRISTÖVÄLLISIÄ

MIKSI

Fontanot tunnioittaa ympäristöä: se suunnittelee portaansa ottamalla huomioon tuotteen koko elinkaaren ideoinnista, valmistuksesta ja käytöstä aina hävittämiseen asti. Käyttämättömän materiaalin osuus pyritään valmistusvaiheessa minimoimaan jätteiden määrään vähentämiseksi, jolloin myös energiantuhalus vähenee.



Fontanot-portaat ovat yritysresurssien huolellisen hallinnan tulos: oman laadunvarmistusjärjestelmän UNI EN ISO 9001 -sertifikaatti on konkreettinen osoitus tehokkaasta ja huolellisesta organisaatiosta.



Fontanot käyttää ekologisia ja vaarallisia aineita sisältämättömiä materiaaleja työntekijöiden ja tuotteiden käyttäjien turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Ilmanlaadun ja ympäristön suojelemiseksi Fontanot käyttää esimerkiksi erityisiä vesipitoisia maaleja, joissa ei ole lainkaan myrkkyisiä aineita, minkä ansiosta se saa lisätä tuotteisiinsa etiketin A+, joka on osoitus vaarallisten aineiden pienimmästä päästöluokasta

VÅRA TRAPPOR PRATAR CE



CE-märket bekräftar att produkten uppfyller alla gemenskapsbestämmelser som krävs för dess användning inom EU.

Varför ska man välja en CE-märkt produkt?

CE-märket är en etikett som visar att produkten överensstämmer med de grundläggande kraven när det gäller utsläppande på marknaden och användning av produkten inom EU.

Hur erhåller man en CE-märkning?

Först och främst måste man kunna visa upp beräkningar och laboratorietester som visar att trappan uppfyller de grundläggande kraven i EU-lagstiftningen.

Det krävs sedan ett tekniskt godkännande (ETA) som utfärdats av ett godkännandeorgan (vilket i vårt fall är det italienska institutet för byggteknik som ingår i det nationella institutet för forskning ITC-CNR) som fastställer och bekräftar trappans säkerhet, hållbarhet och funktionalitet.

FONTANOT ÄR EN AV FÅ TRAPPTILLVERKARE SOM HAR SÖKT OCH ERHÄLLIT TILLSTÅND TILL CE-MÄRKNING.

VORE TRAPPER TALER EUROPÆISK



CE-symbolet angiver, at vore produkter er i overensstemmelse med alle fællesskabsbestemmelser i forbindelse med anvendelse i Den Europæiske Union.

Men hvorfor vælge et produkt, som er CE-mærket?

CE-mærket angiver at vores produkt er i overensstemmelse med de nødvendige krav til markedsføring og anvendelse i Den Europæiske Union.

Sådan opnås CE-mærket

For at kunne CE-mærke et produkt, skal man først og fremmest bevise, med beregninger og laboratorieprøver, at trappen opfylder de nødvendige krav i henhold til de europæiske bestemmelser på området.

Herefter skal der udarbejdes en europæisk teknisk godkendelse (ETA) udstedt af et godkendelsesorgan (i vores tilfælde institut for bygningsteknologi, som er en del af det nationale forskningsråd (CNR), som attesterer og bekræfter sikkerheden, modstandsdygtigheden, levetiden og funktionaliteten af trappeproduktet).

FONTANOT ER EN AF DE FÅ TRAPPEPRODUCENTER, SOM HAR ØNSKET OG OPNÅET CE-MÆRKNING AF SINE PRODUKTER.



Här sitter vår CE-märkning/
Her kan du finde vores CE-mærkning/
Hvor finner du vårt CE-merke/
Mistä löydet CE-merkintämme

TRAPPENE VÅRE SNAKKER CE



CE-symbolet viser at produktet oppfyller alle EU-forskriftene for bruk innenfor EU-området.

Hvorfor velge et CE-merket produkt

CE-märket består av en etikett som viser at produktet oppfyller de vesentlige kravene for markedsføring og bruk av produktet i EU-området.

Hvordan får man CE-merket

Først og fremst må man vise med beregninger og laboratorietester at trappen oppfyller de vesentlige kravene i de europeiske standardene.

Deretter må man få en teknisk godkjenning (ETA), som utstedes av et kontrollorgan (i vårt tilfelle "Istituto della Tecnologia per le Costruzioni" som er en del av "Consiglio Nazionale delle Ricerche") som attesterer og bekræfter trappeproduktets sikkerhets- og funksjonsegenskaper.

FONTANOT ER EN AV DE FÅ BEDRIFTENE SOM PRODUSERER TRAPPER SOM HAR ØNSKET OG HAR FÅTT CE-MERKING

PORTAAMME OVAT CE-VAATIMUSTEN MUKAISIA



CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki sen käyttöä koskevat Euroopan unionin määräykset.

Miks valita CE-merkitty tuote

CE-merkintä on etiketti, joka osoittaa, että tuote noudattaa sen kaupan pitämistä ja käyttöä Euroopan unionissa koskevia olennaisia vaatimuksia.

CE-merkinnän saaminen

On osoitettava laskelmien ja laboratoriokokeiden avulla, että portaat noudattavat eurooppalaisen standardien edellyttämiä olennaisia vaatimuksia.

Tämän jälkeen haetaan teknistä hyväksyntää (ETA), jonka myöntää hyväksyntälaitos (meidän tapauksessamme Istituto della Tecnologia per le Costruzioni, joka on osa Consiglio Nazionale delle Ricerche -neuvostoa). Hyväksyntälaitos todistaa ja vahvistaa porrastuotteen turvallisuus-, lujuus-, kestävyys- ja toimivuusomaisuudet.

FONTANOT ON YKSI HARVOISTA PORTAIDEN VALMISTUSYRITYKSISTÄ, JOKA ON HALUNNUT JA SAANUT CE-MERKINNÄN.

www.fontanotstaircases.co.uk/fontanot-technical/ce-marking




GUIDE FÖR VAL AV TRAPPKIT/VEJLEDNING TIL VALG AF TRAPPESÆT/ VEILEDNING TIL VALG AV TRAPPESETT/PORTAIDEN VALINTAOVAS

01

samla alla data/indsaml alle data/ta alle mål/kerää kaikki tarvittavat tiedot




startplan/startplan/
nederste avsats/lähtötaso



startplan/startplan/
nederste avsats/lähtötaso



HÅLETS DIMENSION/
HULLETS DIMENSJONER/
HULLETS STØRRELSE/
PORRASAUKN KOKO



Om det redan finns ett hål:
mät hålets dimensioner på
det övre planet. För det runda
hålet måste diametern mätas.
För alla andra typer hull må
mått tas på alla sidor.

Ska trapphållet skapas?

Fastställ trappmodellen
baserat på trapprommets
dimensioner (konsultera
konfigurationerna online),
och fastställ därför hålets
placering och storlek. **Hålets
väggar och kanter ska göras
på ett fackmannamässigt
sätt.**

Hvis der allerede er et hul:

mål storrelsen af hullet på
øverste plan. Hvis hullet
er rundt, skal man måle
diameteren. Ved alle andre
typer huller skal man måle
alle siderne.

Hvis hullet skal laves:

Find frem til trappetypen ud fra
størrelsen på trapperummet
(se konfigurationerne) på de
eftersløgende sider og bestem
placering og størrelse på
hullet.

**Åbningens sider skal være
professionelt udført.**

Fastställ avståndet från golvet
på nedersta planet (startplanet)
till golvet på översta planet
(ankomstplanet) och bjälklagets
tycklek.

Mål afstanden fra nederste
gulv (startpunkt) til översta gulv
(slutpunkt) og tykkelsen på
etageadskillelsen.

Finn avstanden fra ferdig gulv
nede (nederste avsats) til ferdig
gulv opp (överste avsats) og
bjälkelagets tykkelse.

Mittaa etäisyys alakerroksen
(lähtötason) lattiapinnasta
yläkerroksen (tulotasota)
lattiapintaan ja ylätason
paksuus.

Mät rummets dimensioner där
trappen ska placeras med tanke
på de byggnadsdelar som kan
skapa hinder för monteringen av
trappen, såsom väggar, dörrar,
fönster, värmeelement, etc.

Opmål rummet, hvor trappen
skal placeres og tag højde for
arkitektoniske detaljer, såsom
vægge, døre, vinduer, radiatorer
osv., som kan være til hindring for
montering af trappen.

Mål opp rommet hvor trappen
skal plasseres. Ta altid høyde for
arkitektoniske elementer som
vegger, dører, vinduer, radiatorer
osv. som kan være potensielle
hindringer når trappen settes opp.

Mittaa tila, johon portalet
sijoitetaan. Huomioi rakenteelliset
elementit, kuten seinät, ovet,
ikkunat, patterit jne.

**Hvis du allerede har åpning i
bjälkelaget:**
ta mål av åpningen i
overetasjen. Hvis hullet er
rundt, må du måle diameteren.
For alle andre typer hull må du
måle alle sidene.

Hvis du ikke har åpning i bjälkelaget ennå:

Velg trappetypen etter
trapprommets dimensjoner
(se forskjellige
trappløsningene på de
respektive sider). Deretter
bestemmer du plasseringen og
hullstørrelsen.

Veggene og sidene i hullet må
være fagmessig utført.

**Jos porrassaukko on jo
olemassa:** mittaa aukon koko
yläkerrokseen. Pyöreää aukkoa
varten tarvitaan läpimitta.
Kaikille muille aukoille mittaa
kaikkien sivujen mitat.

Uudet aukot:

Määritä porrastyyppi tilan
mittojen mukaan (katso
kokoonpanoesimerkkejä
verkossa) ja määritä sitten
porrasaukon paikka ja mitat.

**Aukon seinämät ja sivut on
toteutettava asianmukaisesti.**

02

trapptyp och modell/trappetype og model/trappetype og modell/portaan tyyppi ja malli



**SPIRALTRAPPOR/
SPINDELTRAPPER/
Spiraltrapper/
KIERREPORTAAT**

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthöjde med etage gulvet/
monteras till bjälkelaget/suoraan ylätasolle
utan hål/uden hull/uten hull/
ilman porrassaukko

runt hål (ej Spin S-T 030)/
rundt hul (ikke Spin S-T 030)/
rundt hull (ikke Spin S-T 030)/
pyöreä aukko (ei Spin S-T 030)



fyrkantigt hål/
kvadratisk hul/
kvadratisk hull/
neliskulmainen aukko



**FYRKANTIG/
FIRKANTET/
KVADRATISK/
NELIÖMÄINEN/**

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthöjde med etage gulvet/
monteras till bjälkelaget/suoraan ylätasolle
utan hål/uden hull/uten hull/
ilman porrassaukko



**RAKA TRAPPOR/
LIGELØBS TRAPPER/
RETTE TRAPPER/
PYSTYPORTAAT**

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthöjde med etage gulvet/
monteras till bjälkelaget/suoraan ylätasolle
utan hål/uden hull/uten hull/
ilman porrassaukko



03

projektera din trappa/konfigurer din trappe/finn din trappløsning/suunnittele omat portaat

www.fontanotstaircases.co.uk/tech



Teknisk informasjon/
Teknisk information/
Teknisk informasjon/
Tekniset tiedot

fontanot®
scale di ogni tempo

Innehållsförteckning/Indhold/Innholdsfortegnelse/Sisältö

Laminatsortimentet/Laminat produktoversigt/
Utvalg i laminat/Laminaattivalikoima



Spin T 030



Spin T 010 A



Spin Q 030



Spin Q 010 A



Spin R 030



Spin R 010 A

12

13

Stålsortimentet/Stål produktoversigt/
Utvalg i stål/Teräsalikoima



Spin S-T 030



Spin Z-T 030

Material/Materialer/Materialer/Materiaalit


Trappstegsvarianter och struktur/Varianter trin og struktur/
Trinnvarianter og struktur/Askelma- ja runkovariantit

HPL-LAMINAT - ALM/HPL-LAMINAT - ELM/HPL-LAMINAT - ALM/HPL-LAMINAATTI - JALAVA



mörkt/mörk/mörk/tumma
ljust/lys/lyst/vaalea

STÅL/STÅL/STÅL/TERÄS



vitt 9010 med struktur/hvid 9010 mønsterpræget/preget hvit 9010/valkoinen 9010 kohokuvioitu svart 9005 med struktur/sort 9005 mønsterpræget/preget svart 9005/musta 9005 kohokuvioitu gjutjärnsgrått/støbejernsgrå/støpejerngrå/valuraudanharmaa

Varianterna Spin S-T 030 och Spin Z-T 030/Varianter Spin S-T 030 og Spin Z-T 030/
Variantene Spin S-T 030 og Spin Z-T 030/Spin S-T 030 e Spin Z-T 030 -variantit

STÅL/STÅL/STÅL/TERÄS



Spin S-T 030

vitt 9010 polerat/hvid 9010 blank/blank hvit 9010/valkoinen 9010 kiiltävä
svart 9017/sort 9017/svart 9017/musta 9017
grått 9006/grå 9006/grå 9006/harmaa 9006

Spin Z-T 030

galvaniserat/galvaniseret/galvanisert/sinkitty

Spin T 030

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPIAMETER: 118-128-138-148-158 cm
MINIMIHÖJD 208 cm
MAXHÖJD 380 cm

TRAPPE DIAMETRE: 118-128-138-148-158 cm
MIN. HØJDE 208 cm
MAKS. HØJDE 380 cm

TRAPPEDIAMETER: 118-128-138-148-158 cm
MIN. HØYDE 208 cm
MAKS HØYDE 380 cm

PORTAIDEN HALKAISIJAT:
118-128-138-148-158 cm
VÄHIMMÄISKORKEUS 208 cm
ENIMMÄISKORKEUS 380 cm

TRAPPSTEG HPL-laminat	mörkt och ljust/ mörk och lys/
TRINN HPL-laminat	mörkt och lyst/ tumma ja vaalea
TRINN HPL-laminat	
ASKELMAT HPL-laminaatti	

STRUKTUR stål	vitt 9010, svart 9005 och gjutjärnsgrått/ hvid 9010, sort 9005 og støbejernsgrå/
STRUKTUR stål	hvit 9010, svart 9005 og støpejerngrå/ valkoinen 9010, musta 9005 ja
STRUKTUR stål	valuraudanharmaa
RUNKO teräs	

Struktur: spiraltrappa med rund utformning bestående av avståndsdelare i lackerat stål som monteras mellan trappstegen/

Struktur: spindeltrappe med rund flade og struktur bestående af afstandsstykker i lakeret stål imellem trinene/

Struktur: spiraltrapp med sirkulært plan med struktur bestående av avstandsholdere i lakkert stål, montert mellom trinnene/

Runko: kierreportaat, pyöreä pohjapiirros ja runko, joka muodostuu askelmiien välillä asennetuista maalatuista teräksisistä välikelevystä

Trappsteg:

av HPL-laminat med en tjocklek av 40 mm/

Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/

Askelmat: HPL-laminaatti, paksuus 40 mm

Räcke: med vertikala räckesständare i lackerat stål som har samma färg som strukturen/

Geländer: med vertikale balustrade i lakeret stål i samme farve som strukturen/

Rekkverk: med lodrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen/

Kaide: teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa samalla värialta

Handledare: av PVC i samma färg som strukturen/

Håndgeländer: i PVC i samme farve som strukturen/

Håndløper: i PVC i samme farge som strukturen/

Käsijohde: rungon kanssa samanväristä PVC:tä



Spin T 010 A

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPIAMETER: 118-128-138-148-158 cm
MINIMIHÖJD 208 cm
MAXHÖJD 380 cm

TRAPPE DIAMETRE: 118-128-138-148-158 cm
MIN. HØJDE 208 cm
MAKS. HØJDE 380 cm

TRAPPEDIAMETER: 118-128-138-148-158 cm
MIN. HØYDE 208 cm
MAKS HØYDE 380 cm

PORTAIDEN HALKAISIJAT:
118-128-138-148-158 cm
VÄHIMMÄISKORKEUS 208 cm
ENIMMÄISKORKEUS 380 cm

Struktur: spiraltrappa med rund utformning bestående av avståndsdelare i lackerat stål som monteras mellan trappstegen/

Struktur: spindeltrappe med rund flade og struktur bestående af afstandsstykker i lakeret stål imellem trinene/

Struktur: spiraltrapp med sirkulært plan med struktur bestående av avstandsholdere i lakkert stål, montert mellom trinnene/

Runko: kierreportaat, pyöreä pohjapiirros ja runko, joka muodostuu askelmienvälinen asennetuista maalatuista teräksisistä välikelevyistä

Trappsteg:
av HPL-laminat med en tjocklek av 40 mm/
Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/
Askelmat: HPL-laminaatti, paksuus 40 mm

Række: med vertikale rækkesständare i lakeret stål som har samme farge som strukturen, sammenlänkade av fem tværgående stänger i rostfritt stål/

Gelænder: med vertikale balustre i lakeret stål i samme farve som strukturen indbyrdes forbundet af fire langsgående rør i rustfri stål/

Rekkverk: med lodrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen, sammenbundet av fem langsgående stangrekker i rustfritt stål/

Kaide: teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa samalla värlilä ja jotka on liitetty toisiinsa viidellä pitkittäisellä ruostumatonta terästä olevalla tangolla

TRAPPSTEG
HPL-laminat mörkt och ljus/
TRIN
HPL-laminat mörkt och lys/
TRINN
HPL-laminat tumma ja vaalea/
ASKELMAT
HPL-laminaatti



STRUKTUR
stål vitt 9010, svart 9005 och gjutjärnsgrått/
STRUKTUR
stål hvid 9010, sort 9005 og støbejernsgrå/
STRUKTUR
stål hvit 9010, svart 9005 og støpejerngrå/
valkoinen 9010, musta 9005 ja
valuraudanharmaa



Handledare:
av PVC i samma farge som strukturen

Håndgelænder:
i PVC i samme farve som strukturen/

Håndløper:
i PVC i samme farge som strukturen

Käsijohde:
rungon kanssa samanväristä PVC:tä



Spin Q 030

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPIAMETER: 118-138 cm
MINIMIHÖJD 208 cm
MAXHÖJD 380 cm

TRAPPE DIAMETRE: 118-138 cm
MIN. HØJDE 208 cm
MAKS. HØJDE 380 cm

TRAPPDIAMETER: 118-138 cm
MIN. HØYDE 208 cm
MAKS. HØYDE 380 cm

PORTAIDEN HALKAISIJAT: 118-138 cm
VÄHIMMÄISKORKEUS 208 cm
ENIMMÄISKORKEUS 380 cm

TRAPPSTEG	mörkt och ljust/ HPL-laminat
TRIN	mörk och lys/ HPL-laminat
TRINN	mörkt och lyst/ tumma ja vaalea
ASKELMAT	
HPL-laminaatti	

STRUKTUR	vitt 9010, svart 9005 och gjutjärnsgrått/ stål
STRUKTUR	hvid 9010, sort 9005 og støbejernsgrå/ stål
STRUKTUR	hvit 9010, svart 9005 og støpejerngrå/ valkoinen 9010, musta 9005 ja
RUNKO	valuraudanharmaa
teräs	
teräs	
teräs	

Struktur: spiraltrappa med fyrkantig utformning bestående av avståndsdelare i lackerat stål som monteras mellan trappstegen/

Struktur: spindeltrappe med firkantet flade og struktur bestående af afstandsstykker i lakeret stål imellem trinnene/

Struktur: spiraltrapp med kvadratisk plan med struktur bestående av avstandsholdere i lakkert stål, montert mellom trinnene/

Runko: kierreportaat, neliömäinen pohja-irros ja runko, joka muodostuu askelmien väliin asennetuista maalatuista teräksisistä välilevyistä

Trappsteg: av HPL-laminat med en tjocklek av 40 mm/

Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/

Askelmat: HPL-laminaatti, paksuus 40 mm

Räcke (ingår inte i standardkombinationen): med vertikala räckesständare i lackerat stål som har samma färg som strukturen/

Geländer (fölger ikke med standardkombinationen): med vertikale balustre i lakeret stål i samme farve som strukturen/

Rekkverk (ikke inkludert i standardkombinasjonen): med loddrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen/

Kaide (ei kuulu perusyhdistelmään): teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa samalla värillä



Spin Q 010 A

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPDIAMETER: 118-138 cm

MINIMIHÖJD 208 cm

MAXHÖJD 380 cm

TRAPPE DIAMETRE: 118-138 cm

MIN. HØJDE 208 cm

MAKS. HØJDE 380 cm

TRAPPEDIAMETER: 118-138 cm

MIN. HØYDE 208 cm

MAKS HØYDE 380 cm

PORTAIDEN HALKAISIJAT: 118-138 cm

VÄHIMMÄISKORKEUS 208 cm

ENIMMÄISKORKEUS 380 cm

20

TRAPPSTEG
HPL-laminat
TRIN
HPL-laminat
TRINN
HPL-laminat



STRUKTUR
stål
STRUKTUR
stål
STRUKTUR
stål
RUNKO
teräs



Struktur: spiraltrappa med rund utformning bestående av avståndsdelare i lackerat stål som monteras mellan trappstegen/

Struktur: spindeltrappe med firkantet flade og struktur bestående af afstandsstykker i lakeret stål imellem trinene/

Struktur: spiraltrapp med kvadratisk plan med struktur bestående av avstandsholdere i lakkert stål, montert mellom trinnene/

Runko: kierreportaat, neliömäinen pohjapiirros ja runko, joka muodostuu askelmienväliin asennetuista maalatuista teräksisistä välikelevyistä

Trappsteg: av HPL-laminat med en tjocklek av 40 mm/

Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/
Askelmat: HPL-laminaatti, paksuus 40 mm

Räcke (ingår inte i standardkombinationen): med vertikala räkesståndare i lackerat stål som har samma färg som strukturen, sammanlänkade av fem tvärgående stänger i rostfritt stål/

Geländer (følger ikke med standardkombinationen): med vertikale balustre i lakeret stål i samme farge som strukturen indbyrdes forbundet af fire langsgående rør i rustfri stål/

Rekkverk (ikke inkludert i standardkombinasjonen): med loddrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen, sammenbundet av fem langsgående stangrekker i rustfritt stål/

Kaide (ei kuulu perusyhdistelmään): teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa

samalla väriillä ja jotka on liitetty toisiinsa viidellä pitkittäisellä ruostumatonta terästä olevalla tangolla

Handledare:
av PVC i samma färg som strukturen/

Håndgeländer:
i PVC i samme farve som strukturen/

Håndløper:
i PVC i samme farge som strukturen/

Käsijohde:
rungon kanssa samanväristä PVC:tä



fontanot®
scale di ogni tempo

21

Spin R 030

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPBREDD: 65-75-80-90 cm

MINIMIHÖJD 191 cm

MAXHÖJD 373 cm

TRAPPE DIAMETRE: 65-75-80-90 cm

MIN. HØJDE 191 cm

MAKS. HØJDE 373 cm

TRAPPEBREDDE: 65-75-80-90 cm

MIN. HØYDE 191 cm

MAKS HØYDE 373 cm

PORTAIDEN LEVEYS: 65-75-80-90 cm

VÄHIMMÄISKORKEUS 191 cm

ENIMMÄISKORKEUS 373 cm

22

TRAPPSTEG
HPL-laminat

mörkt och ljust/
mörk och lys/

TRINN
HPL-laminat

mörkt och lyst/
tumma ja vaalea



STRUKTUR
stål

vitt 9010, svart 9005 och gjutjärnsgrått/
hvid 9010, sort 9005 og støbejernsgrå/
hvit 9010, svart 9005 og støpejerngrå/
valkoinen 9010, musta 9005 ja
valuraudanharmaa



Struktur: rak trappa som är reglerbar i höjd,
stegdjup och svängning, med stommar i lackerat
stål/

Struktur: ligeløbstrappe, justerbar i højde,
trinflade og rotation, med struktur lavet med
understøttelse i lakeret stål/

Struktur: trapp med rett trappeløp, med regulerbar
høyde, inntrinn og svingretning, og struktur
fremstillet med bæreelementer i lakkert stål/

Runko: suora porras, säädettävä korkeus,
etenemää ja kierro, runko toteutettu maalattua
terästä olevilla kannattimilla

Trappsteg: av HPL-laminat med en tjocklek av
40 mm/

Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/

Askelmat: HPL-laminaattia, paksuus 40 mm

Räcke: med vertikala räckesståndare i lackerat
stål som har samma färg som strukturen/

Geländer: med vertikale balustre i lakeret stål i
samme farve som strukturen/

Rekkverk: med loddrette spiler i lakkert stål i
samme farge som strukturen/

Kaide: teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu
rungon kanssa samalla värlilä

Handledare: av PVC i samma färg som
strukturen/

Håndgelænder: i PVC i samme farve som
strukturen/

Håndløper: i PVC i samme farge som strukturen/

Käsijohde: rungon kanssa samanväristä PVC:tä



fontanot®
scale di ogni tempo

23

Spin R 010 A

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPBREDD: 65-75-80-90 cm

MINIMIHÖJD 191 cm

MAXHÖJD 373 cm

TRAPPE BREDD: 65-75-80-90 cm

MIN. HØJDE 191 cm

MAKS. HØJDE 373 cm

TRAPPEBREDDE: 65-75-80-90 cm

MIN. HØYDE 191 cm

MAKS HØYDE 373 cm

PORTAIDEN LEVEYS: 65-75-80-90 cm

VÄHIMMÄISKORKEUS 191 cm

ENIMMÄISKORKEUS 373 cm

TRAPPSTEG mörkt och ljust/

HPL-laminat

TRIN

HPL-laminat

TRINN

HPL-laminat

ASKELMAT

HPL-laminaatti



STRUKTUR vitt 9010, svart 9005 och gjutjärnsgrått/

stål

STRUKTUR hvid 9010, sort 9005 og støbejernsgrå/

hvit 9010, svart 9005 og støpejerngrå/

valkoinen 9010, musta 9005 ja

valuraudanharmaa

stål

RUNKO

terästä

Struktur: rak trappa som är reglerbar i höjd, stegdjup och svängning, med stommar i lackerat stål/

Struktur: ligeløbstrappe, justerbar i højde, trinflade og rotation, med struktur lavet med understøttelse i lakeret stål/

Struktur: trapp med rett trappeløp, med regulerbar høyde, inntrinn og svingretning, og struktur fremstillet med bæreelementer i lakkert stål/

Runko: suora porras, säädettävä korkeus etenemä ja kierto, runko toteutettu maalattua terästä olevilla kannattimilla

Trappsteg: av HPL-laminat med en tjocklek av 40 mm/

Trin: i HPL-laminat med tykkelse på 40 mm/

Trinn: i HPL-laminat med en tykkelse på 40 mm/

Askelmat: HPL-laminaatti, paksuus 40 mm

Räcke: med vertikala räckesståndare i lackerat stål som har samma färg som strukturen, sammanlänkade av fem tvärgående stänger i rostfritt stål/

Gelænder: med vertikale balustre i lakeret stål i samme farve som strukturen indbyrdes forbundet af fire langsgående rør i rustfri stål/

Rekkverk: med loddrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen, sammenbundet af fem langsgående stangrekker i rustfritt stål/


Kaide: teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa samalla värialle ja jotka on liitetty toisiinsa viidellä pitkittäisellä ruostumatonta terästä olevalla tangolla

Handledare: av PVC i samma färg som strukturen/

Håndgelænder: i PVC i samme farve som strukturen/

Håndløper: i PVC i samme farge som strukturen/

Käsijohde: rungon kanssa samanväristä PVC:tä



fontanot®
scale di ogni tempo

Spin S-T 030

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPDIAMETER: 120-140-160 cm

MINIMIHÖJD 210 cm

MAXHÖJD 376 cm

TRAPPE DIAMETRE: 120-140-160 cm

MIN. HØJDE 210 cm

MAKS. HØJDE 376 cm

TRAPPEDIAMETER: 120-140-160 cm

MIN. HØYDE 210 cm

MAKS HØYDE 376 cm

PÖRTÄIDEN HALKAISIJAT: 120-140-160 cm

VÄHIMMÄISKORKEUS 210 cm

ENIMMÄISKORKEUS 376 cm

TRAPPSTEG vitt 9010, svart 9017 och grått 9006/
STRUKTUR/ hvid 9010, sort 9017 og grå 9006/
TRIN hvit 9010, svart 9017 og grå 9006/
STRUKTUR/ valkoinen 9010, musta 9017
TRINN ja harmaa 9006



Struktur: spiraltrappa med rund utformning bestående av avståndsdelare i lackerat stål/
Struktur: spindeltrappe med rund flade og struktur bestående af afstandsstykker i lakeret stål/
Struktur: spiraltrapp med sirkulært plan med struktur bestående af avstandsholdere i lakkert stål/
Runko: kierreportaat, pyöreä pohjapiirros, ja maalatuista teräksisistä välikelevyistä muodostuva runko

Trappsteg: i lackerat stål och en beklädnad med halk- och slitskyddsfunktion/

Trin: i lakeret stål med skridstærkt og slidstærkt panel/

Trinn: i lakkert stål med sklisikkert og

slitesterkt belegg/

Askelmat: maalattua terästä, liukumattomalla ja kulutusta kestäväällä paneellilla

Räcke: med vertikala räckesständare i lackerat stål som har samma färg som strukturen/

Gelænder: med vertikale balustre i lakeret stål i samme farve som strukturen/

Rekkverk: med loddrette spiler i lakkert stål i samme farge som strukturen/

Kaide: teräksiset pystypinnat, jotka on maalattu rungon kanssa samalla väriillä

Handledare: i grå PVC/

Håndgelænder: i PVC i grå farve/

Håndløper: i gråfarget PVC /

Käsijohde: valraudanharmasta PVC:tä



Spin Z-T 030

www.fontanotstaircases.co.uk/tech

TRAPPDIAMETER: 120-140-160 cm

MINIMIHÖJD 210 cm

MAXHÖJD 376 cm

TRAPPE DIAMETRE: 120-140-160 cm

MIN. HØJDE 210 cm

MAKS. HØJDE 376 cm

TRAPPEDIAMETER: 120-140-160 cm

MIN. HØYDE 210 cm

MAKS HØYDE 376 cm

PORTAIDEN HALKAISIJAT: 120-140-160 cm

VÄHIMMÄISKORKEUS 210 cm

ENIMMÄISKORKEUS 376 cm

28

TRAPPSTEG
STRUKTUR/
TRIN
STRUKTUR/
TRINN
STRUKTUR/
ASKELMAT
RUNKO



Struktur: spiraltrappa med rund utformning för utomhusbruk som är tillverkad av rotskyddat zinkbelagd stål/

Struktur: spindeltrappe med rund flade til udvendigt udført i varmgalvaniseret stål/

Struktur: spiraltrapp med sirkulært plan i varmgalvaniseret stål, for utendørs bruk/

Runko: kierreportaat pyöreällä pohjapiirroksella ulkotiloihin, valmistettu teräksestä, joka on suojuattu kuumasinkityksellä

Trappsteg: i galvaniserat stål/

Trin: i galvaniseret stål/

Trinn: i galvanisert stål/

Askelmat: sinkittytä terästä.

Räcke: med vertikala räckesständare som är tillverkade av rotskyddat zinkbelagd stål.

Skruvarna är av rostfritt stål/

Geländer: med vertikale balustre i varmgalvaniseret stål. Befæstelseselementer i rustfri stål/

Rekkverk: med lodrette spiler i varmgalvanisert stål. Skruer og bolter er i rustfritt stål/

Kaide: teräksiset pystypinnat suojuattu kuumasinkityksellä. Ruuvituoetteet ovat ruostumatonta terästä.

Handledare: av PVC i samma grå färg som trappans ytfinish/

Håndgeländer: i PVC i grå farve ligesom trappens finish/

Håndløper: i gråfarget PVC som trappefinishen/

Käsijohde: valuraudanharmasta PVC:tä kuten portaiden viimeistelyt




fontanot®
scale di ogni tempo

29



Tillbehör/Ekstra dele/Tilleggsartikler/Lisätarvikkeet

Tillval/Ekstraudstyr/Tilbehør/Valinnaiset



MODELLER/ MODELLER/ MODELLER/ MALLIT	Kit stänger/ Rørsæt/ Stangsett/ Tankosarja	Mittstolpe på 82 cm/ Stolpe på 82 cm/ Stolpe på 82 cm/ Pylvås, 82 cm	Trappsteg/ Trin/ Trinn/ Askelma	Handledare/ Håndgelænder/ Håndløper/ Käsijohde	Balustrad, 120 cm/ Balustrade på 120 cm/ Verneskranke på 120 cm/ Reunakaide 120 cm	Barnsäkerhetspinne/ Børnesikring/ Rørformet barnesikring/ Askelma	Skyddspanel/ Beskyttelsespanel/ Vernepanel/ Turvapaneeli	Ytterräcke/ Udvendigt gelænder/ Utvändig rekkverk/ Ulkokaike
Spin T 030		■	■	■	■	■		
Spin T 010 A	■	■	■	■	■	■	■	■
Spin Q 030		■	■		■	■		■
Spin Q 010 A		■	■		■	■	■	■
Spin R 030			■		■	■		■
Spin R 010 A			■		■	■	■	■
Spin S-T 030		■	■		■	■		
Spin Z-T 030		■	■		■	■		